





PCB PLERING PLAN

MS-22D10-GXXX

直拨形式

G-SWITCH P/N

G020=2.0mm
G025=3.0mm
G030=4.0mm

品赞电子 尽善尽美







CIRCUIT DIAGRAM

RoHS Compliant 2002/95/EC

Compliant Halogen Free

G-Switch:
使用温度范围：-20-70℃
耐压：AC250V 50Hz 1min
额定负荷：DC 12V 0.5A
操作力：200g±100gf
接触电阻：≤0.05Ω
动作寿命：10000次
绝缘电阻：≥100MΩ

序号	名称	数量	材料	镀涂	颜色
D	盖子	1	不锈钢	银白色	
C	接触簧片	2	复银铜	银白色镀银	
B	主轴	1	高温尼龙	黑色	
A	底座	1	LCP	黑色与镀银	

G-Switch Electronic (HongKong) CO.,Ltd.

Unless otherwise specified, Tolerance:
X. ±0.30
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
X.xxx ±0.10
Angles ±3°

DESIGN 陈炜枫	DATE 2016.05.29	TITLE: MS-22D10-GXXX	
CHECKED	DATE		
APPROVED	DATE		
http://www.dg-switch.com		REV.: X1	SCALE: 4:1
TEL:0769-82388879		SIZE: A4	SHEET: 1/1

UNIT: mm